

Philéa 2




Radiateur sèche-serviettes à technologie "sans fluide" et programmation intégrée



Programmation intégrée hebdomadaire

Elle permet de piloter la façade ou la façade + la soufflerie selon les rythmes choisis. Aux moments voulus, chaque jour de la semaine, la salle de bains est à température et les serviettes sont chaudes et sèches.



Affichage de l'heure ou de la température souhaitée



Montée en température jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide.



Température immédiatement homogène



Versions avec ou sans soufflerie

Pour un appoint de chaleur, la soufflerie, indépendante de la façade, est discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.

Barres ouvertes

Ses multiples barres, largement ouvertes, facilitent l'étendage des serviettes et leur séchage pour votre plus grand confort.



2 patères amovibles fournies



Verrouillage parental

Le confort par excellence dans la salle de bains



Existe en 3 largeurs

40 cm

45 cm

55 cm

TECHNOLOGIE

SANS FLUIDE



Nos produits sont conçus, développés et fabriqués dans nos usines, en France



Philéa 2

Radiateur sèche-serviettes à technologie "sans fluide" et programmation intégrée

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie aluminium, peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Éléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie, sur les modèles qui en sont équipés, avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en bas à droite à côté de l'interrupteur.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) :

modèle 55 cm = 0,32 - modèle 45 cm = 0,17 - modèle 40 cm = 0,25.

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids (kg)
	TOTALE	stat.	ventil.				
Philéa 55 cm							
0016101BB	600	600	-	550	1170	111	10,5
0016102BB	750	750	-	550	1485	111	13,0
0016103BB	900	900	-	550	1800	111	15,0
0016105BB	1600	600	1000	550	1183	123	13,5
0016106BB	1750	750	1000	550	1498	123	16,0
0016107BB	1900	900	1000	550	1813	123	18,0
Philéa 45 cm							
0016111BB	480	480	-	450	1170	103	10,0
0016112BB	600	600	-	450	1485	103	12,0
0016114BB	1280	480	800	450	1183	115	12,2
0016115BB	1400	600	800	450	1498	115	14,2
Philéa 40 cm							
0016121BB	300	300	-	400	902	101	7,0
0016122BB	400	400	-	400	1170	101	8,9
0016123BB	1100	300	800	400	915	113	9,5
0016124BB	1200	400	800	400	1183	113	11,4

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation

Boîtier de commande




- 1 Marche/Arrêt chauffage avec contour lumineux.
- 2 Affichage rétroéclairé avec affichage de l'heure et de la température souhaitée.
- 3 Touche Absence/présence (Eco/confort).
- 4 Touche de programmation hebdomadaire intégrée.
- 5 Touche Turbo - Marche forcée minutée (jusqu'à 90 mn) de la totalité de la puissance
- 6 Sélection : affichage de l'horloge ou affichage de la température souhaitée.
- 7 Molette de réglages multiples.
- 8 Voyant de nettoyage du filtre.
- 9 Voyant de chauffe.

Interrupteur bi-polaire Marche/Arrêt en bas de l'appareil.

Patères


Livré avec deux patères amovibles. Grand ou petit, chacun peut disposer la patère où il veut pour y accrocher son peignoir.



Filtre anti-poussière

Pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'entrée de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable. Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.

Disponible sur les modèles avec soufflerie.



APPLIMO
Créateur de confort

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :