

> Intégrée partie basse



LES PLUS

- Une très forte capacité de rayonnement grâce à sa surface de chauffe développée importante et son irrigation en fluide ThermoActif.
- Inertie élevée assurant une chaleur douce sans consommation d'énergie superflue.
- Une forme compacte : avec des dimensions réduites, la puissance est optimisée.
- Un design "rétro" qui fait allure dans des intérieurs anciens ou qui joue habilement un style "décalé" dans les pièces contemporaines.
- **Nouvelle option : pieds soudés.**
- Nettoyage simplissime : toutes les parties du radiateur sont facilement accessibles.
- Un vaste choix de couleurs possible.

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique décoratif en acier.
- Éléments émetteurs ronds verticaux diamètre 25 mm, en colonne de 3 rangées d'épaisseur.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante avec fusible de sécurité.
- Fixation : consoles murales dans la teinte du radiateur avec système de verrouillage, fournies dans l'emballage. (2 consoles sur appareils de 500 à 1250 W, 3 consoles sur appareils de 1500 et 2000 W).
- Régulation avec fonction " Sélecteur de modes " 100% électronique..
- Fabriqué en France.

Saillie au mur
141 mm
Régulation



100% ÉLECTRONIQUE

Régulation 100% électronique avec " sélecteur de mode ". Régulation électronique chrono-proportionnelle intégrale. Thermostat électronique d'ambiance Cat.C. Programmation centralisée possible par fil pilote 6 Ordres. Fonction " sélecteur de mode " (Auto, Confort, Eco, Hors Gel, Arrêt). Thermo-fusible de sécurité pour éviter tout risque de surchauffe. Adaptation possible pour courant porteur X2D avec centrale de programmation Premium System.

OPTIONS

- Possibilité en option de programmer le chauffage dans la maison par courant porteur avec la centrale Premium Box (X2D, programmation jusqu'à 6 zones).

VUELTA peut être associé à la centrale de programmation Acova avec un récepteur mural Interface Premium.

- Disponible dans tous les coloris (sauf Aluminium Look).

- Pieds soudés : livré avec des fixations anti-basculement.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TMC06-050-053	500	600	530
TMC06-075-062	750	600	622
TMC06-100-076	1 000	600	760
TMC06-125-090	1 250	600	898
TMC06-150-104	1 500	600	1 036
TMC06-200-131	2 000	600	1 312