



- > Symétrique
- > Intégrée partie basse



### LES PLUS

- La qualité du Fassane accessible pour toutes les salles de bains.
- Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide.
- En version électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière.

### DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- **Fabriqué en France.**
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Régulation d'ambiance électronique Timerprog.

Saillie au mur  
113 mm  
Régulation



## TIMERPROG

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur

Thermostat d'ambiance électronique cat. C gradué en degré

- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors Gel, Arrêt)
  - Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière
  - Fonction marche forcée / séchage 2 H
  - Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
  - Programmation possible pour courant porteur Premium System (cf. partie radiateurs électriques)
- 

## OPTIONS

- Vaste choix de teintes.
  - Une large gamme d'accessoires (patères, ?).
  - Régulation Timerprog.
- 

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TFAS-050-050-TF	-	500	862	500
TFAS-075-050-TF	-	750	1 380	500
TFAS-100-050-TF	-	1 000	1 676	500