

- > Symétrique
- > Déportée



LES PLUS

- **Surface parfaitement lisse, simple et sobre** pour les salles de bains contemporaines.
- Design minimaliste audacieux.
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.
- **Thermostat d'ambiance Radiofréquence programmable RF-PROG simple d'utilisation et à portée de main.**


DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviette en acier, habillé sur la face avant d'une **plaque métallique de finition blanche.**
- **Fabriqué en Suisse.**
- Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- Collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.
- 3 consoles murales, fournies dans l'emballage.

Saillie au mur

60 mm

Régulation



RF-PROG

Thermostat d'ambiance Radiofréquence programmable

- Fixation murale ou sur socle (fourni)
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Hors-gel, Eco, auto, Arrêt, programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer : marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures (au pas de 30 mn)
- Mode absence programmable de 1 à 365 jours.

- Choix d'affichage des température (consigne ou ambiance)
 - Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
 - Alimentation par 2 piles 1,5 V type AAA
 - Récepteur mixte RF (X2D) monté à l'arrière de l'appareil.
-

OPTIONS

- Couleur : un vaste choix de couleurs.
-

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K | PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | HAUTEUR (mm) | LARGEUR (mm) |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| TMS-050-050-FF | - | 500 | 1 280 | 513 |
| TMS-075-050-FF | - | 750 | 1 650 | 513 |
| TMS-100-050-FF | - | 1 000 | 2 090 | 513 |
| TMS-125-060-FF | - | 1 250 | 2 090 | 613 |