



- > Symétrique
- > Déportée
- > Finition aluminium



### LES PLUS

- Design minimaliste audacieux.
- Surface parfaitement lisse, simple et sobre pour les salles de bains contemporaines.
- **Une Finition Aluminium d'exception qui sublime le design moderne.**
- **RF-PROG : programmable et facile à utiliser.**

### DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviette électrique, habillé sur la face avant d'une **plaque métallique en Aluminium anodisé.**
- **Fabriqué en Suisse.**
- Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- Collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Équipé du thermostat d'ambiance Radio-fréquence programmable RF-PROG.
- 3 consoles murales réglables, fournies dans l'emballage.

Saillie au mur  
60 mm  
Régulation





## RF-PROG

Thermostat d'ambiance Radiofréquence programmable

- Fixation murale ou sur socle (fourni)
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Hors-gel, Eco, auto, Arrêt, programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Fonction Timer : marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures (au pas de 30 mn)
- Mode absence programmable de 1 à 365 jours.
- Choix d'affichage des température (consigne ou ambiance)
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine)
- Alimentation par 2 piles 1,5 V type AAA
- Récepteur mixte RF (X2D) monté à l'arrière de l'appareil.

---

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TMSA-050-050-FF	-	500	1 650	513
TMSA-075-050-FF	-	750	2 090	513
TMSA-090-060-FF	-	900	2 090	613