

Noirot

LE CONFORT THERMIQUE **ECO**RESPONSABLE



Arial

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale

RÉVOLUTIONNAIRE : LE FLUIDE A CIRCULATION INTÉGRALE

Arial c'est :
plus de rayonnement,
pour plus de confort
et plus d'économies.



UNIQUE et RÉVOLUTIONNAIRE

> Nouvelle technologie Xpand®

- Montée en température très rapide.
- Chaleur très homogène.

EFFICACITÉ + RAPIDITÉ = ÉCONOMIES

GRUPE MULLER : LES RÉCOMPENSES D'UN ESPRIT NOVATEUR TOURNÉ VERS L'AVENIR

**PRIX CHAPTAL 2012
DES CONSTRUCTIONS
ET DES BEAUX-ARTS**



**PRIX
JANUS 2014
DE L'INDUSTRIE**



**TROPHÉE 2014
ÉCO-CONCEPTION
DE L'ADEME**



**LABEL
OBSERVEUR
DESIGN 2015**



**LAURÉAT DU
CONCOURS MONDIAL
INNOVATION 2030**





TECHNOLOGIE BREVETÉE XPAND®

Une innovation technologique qui permet au fluide d'irriguer l'ensemble du radiateur en permanence pour une circulation intégrale.

LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE UNIQUE AU MONDE ET BREVETÉE XPAND®



- > Circulation de fluide intégrale
- > Montée en température très rapide
- > Températures très homogènes
- > Rayonnement efficace et confortable

RAYONNEMENT + EFFICACITÉ + RAPIDITÉ = ÉCONOMIES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Présentation

- Radiateur à éléments en fonte d'aluminium avec volume d'expansion intégré en partie basse arrière.
- Élément support du panneau de commande en métal.
- Revêtement polyester haute protection blanc satiné.

Système de chauffe

- Thermoplongeur positionné en bas sur toute la largeur.
- Fluide caloporteur minéral sans entretien.
- Circulations intégrale du fluide caloporteur qui remplit toute la hauteur du radiateur (technologie Xpand® brevetée).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret spécial servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Commande digitale en partie haute, à portée de mains.
- Régulation électronique numérique de la température sensible au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Interrupteur bipolaire.



- 1 Écran rétroéclairé avec affichage de la température
- 2 Sélecteur de fonctions avec voyant lumineux d'état (Auto/Confort/Eco/Hors gel)
- 3 Réglage de la température et voyant lumineux de chauffe. Verrouillage des commandes.



PUISSANCES, DIMENSIONS & RÉFÉRENCES

| Blanc satiné | 508 mm | 608 mm | 908 mm | 1108 mm |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Epaisseur installé au mur : 110 mm 573 mm | | | | |
| | 750 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| | Poids : 9,3 kg | Poids : 11,2 kg | Poids : 16,9 kg | Poids : 20,8 kg |
| | Références : 00S1012FDHV | Références : 00S1013FDHV | Références : 00S1015FDHV | Références : 00S1017FDHV |
| | 479€ H.T | 519€ H.T | 667€ H.T | 766€ H.T |

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noiroot.fr

Votre revendeur :

Noiroot
LE CONFORT THERMIQUE **eco**RESPONSABLE

www.noiroot.fr

107 boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05