

CALA INOX ELECTRIQUE - TLNI-IFW

?



## ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

- > Symétrique
- > vertical
- > Déportée
- > 100% inox



## LES PLUS

- - Beauté de la finition Inox, associée au design simple et doux des tubes ronds.
- - Modèles extra-plats, avec une très faible saillie au mur, pour se glisser aisément dans les petites salles de bains.
- - Le mariage parfait de la nouvelle finition Inox avec les équipements sanitaires des salles de bains contemporaines.
- - Régulation avec commande à distance.

## DESCRIPTIF

- - Radiateur sèche-serviette en acier inoxydable.
- - Fabriqué en Union Européenne.
- - Éléments ronds horizontaux diam. 25 mm en simple ou double épaisseur.
- - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- - Corps de chauffe 100% inox.
- - Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- - 4 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.

Saillie au mur

87 mm

Régulation



## COMMANDE INFRAROUGE IRS CHROME

Equippé du thermostat à distance à liaison infrarouge IRS.

Fixation murale ou sur socle.

Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.

Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5 °C.

Deux programmations journalières.

Plage de programmation de 15 min à 2 h.

Compatible fil pilote 6 ordres.

Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

---

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TLNI-050-050-IF	-	500	1 226	496
TLNI-075-050-IF	-	750	1 761	496